



粘着エルシート

工期短縮！

取合い補助シート



剥離シートをはがして、すぐに貼れます



幅 950mm 長さ 10m巻

取合い補助シート付 (幅 50mm 長さ 10m巻)

＝粘着エルシートについて＝

◆ [粘着エルシート] (幅 950mm)

- * 従来の『エルシート』に片面を粘着加工したものです。
- * 現場での糊付け作業が無くなり剥離シートを剥がすだけで即、下地面に貼れ、糊の乾燥を待つことなく仕上げ材の施工ができます。 * 押入れ・物入れ等は仕上げ無くても使えます。
- * 建物内部・冷媒設備の防露・断熱・遮音・衝撃緩和や下地の灰汁止めなどにご活用下さい。
- * 合板・石膏ボード・ケイカル板・コンクリート・モルタル・鉄・アルミ・ガラス・プラスチック等の下地面に使用できます。
- * 下地面は汚れ、カビを取り平滑にして下さい。浮き剥がれや損傷箇所は補修して、充分乾燥して下さい。また付着の悪い下地面はプライマー・シーラー等の処置が必要です。
- * 貼り始め見切り材の取合い (枠・巾木・廻り縁・その他) は、剥離シートの付いた状態で、先に切り合わせてから剥離シートを剥がして貼ると取合いが隙間なく貼れます。

(この場合、「取合い補助シート」を使用する必要はありません)

◆ [取合い補助シート] (幅 50mm) (取合い部を隙間なく納める為のシートです)

- * 貼り終わり見切り材の取合い (枠・巾木・廻り縁・その他) において、カッターナイフ等で切り合わせて、隙間なく貼るのが困難な時、取合い部より 20mm~30mm 控えてシートを貼り終わり、その後、取合い部より補助シート幅に合わせてカッターナイフで切り取り、その部分に補助シートを嵌め込むように貼ると、取合いが隙間なく貼れます。